

ES 275 K

1.2767 EST, weichgeglüht
45 NiCrMo 16

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
gut härtpbarer und zäher Werkzeugstahl für Kunststoffformen, Schneidwerkzeuge für dicke Abmessungen und Schrottscherenmesser

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht																			
	15	20,5	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	101	111	121	131
	141	151	161	172	182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	303	313	333	353	383
	403	423	453	503																

Stärke in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	110	120	130	140	150
160	60	60	1250	60	1250	60	1010	80	1010	100	160	1010	160	160	1010	200	1010	1010	1010	
200	80	80		80	80	80	100	110	200	200	200	200	200	200	250	1600				
250	100	100		100	100	100	110	120	250	250	250	250	250	300						
300	160	110		110	110	110	120	130	300	300	300	300	300	350						
400	200	140		130	130	130	130	160	350	350	350	350	350	400						
1010	250	160		160	160	160	140	200	400	400	400	400	400	500						
1250	300	200		200	200	200	150	250	500	500	500	500	500	1010						
1600	350	250		250	250	250	160	300	1010	1010	1010	1010	1010	1250						
	400	300		300	300	300	200	350	1250	1250	1250	1250	1250							
	1010	350		350	350	350	250	400	1600	1600	1600	1600	1600							
	1250	400		400	400	400	300	450	2000	2000	2000	2000	2000							
	1600	500		500	500	500	350	500												
		1010		1010	1010	1010	400	1010												
				1250	1250	1010	500	1250												
				1600	1600	1250	1010	1600												
					2000	1600	1250	2000												
						2000	1600													

Stärke in mm	165	175	205	255	305	355	375	405
	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010

Vierkant in mm	30	40	60	80	100

ES 275 K ESU

1.2767 ESU, weichgeglüht
45 NiCrMo 16

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
hochglanzpolierbarer, sehr zäher Werkzeugstahl für Kunststoffformen, Schneidwerkzeuge für dicke Abmessungen und Schrottscherenmesser

Stärke in mm	300
	600