

# ES 100 K

1.2162, weichgeglüht  
21 MnCr 5

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:  
gut polierfähiger, kalteinsenkbarer  
Einsatzstahl für Kunststoffformen

Durchmesser  
in mm

Ausführung: schwarz

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140
150	160	170	180	190	200	220	230	240	250	270	280	300	310	320	350	400	450	500	

Stärke  
in mm

20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
40	100	60	2000	60	2000	80	1600	80	160	100	160	200	2000	200	1250	1250	1250	1250
60	160	80		80		100	2000	100	200	120	200	250		250				
80	200	100		100		120		120	250	160	250	300		300				
100	250	120		120		160		200	300	200	500	350		400				
120	300	160		160		200		250	350	250	1010	450		1600				
160	350	200		200		250		300	400	300	1600	500		2000				
200	1010	250		250		300		350	1010	350	2000	1010						
250	1600	300		300		350		400	1600	500		2000						
300	2000	350		350		400		450	2000	1010								
350		400		400		450		500		1600								
1010		450		450		1010		1010		2000								
1600		500		500		1600		1600										
2000		1010		1010		2000		2000										
		1600		1600														
		2000		2000														

Stärke  
in mm

180	205	225	255	305	405
1250	1250	1250	1250	1250	1250

Vierkant  
in mm

30	40	50	60	70	80	100	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----

Ihre Wunschabmessungen sägen wir kurzfristig aus größeren Abmessungen zu.