

ES 60 S

1.2842, weichgeglüht
90 MnCrV 8

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
universell einsetzbarer Ölhärter für
Schneid- und Stanzwerkzeuge bis 6 mm
Blechdicke, Umform- und Messwerkzeuge

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht																			
	20,5	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	101	111	121	131	141
	151	161	172	182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292	303	323	333	353	363
	383	403	423	453	503															

Stärke in mm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	150	200
40	30	30	40	40	50	60	1010	80	100	150	300	600	
50	40	40	50	50	60	80		100	120	200			
80	50	50	60	60	80	100		120	150	250			
100	60	60	80	80	100	120		150	200	300			
	80	80	100	100	120	150		200	250	505			
	100	100	120	120	150	180		250	300	1010			
	120	120	150	150	180	200		300	505				
		150	200	200	200	250		505	1010				
		200	250	250	250	300		1010					
		505	505	300	300	505							
			505	350	1010								
				505									
					1010								

Vierkant in mm	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	200	300

Ihre Wunschabmessungen sägen wir kurzfristig aus größeren Abmessungen zu.