

ES 235 W

1.2343 EST, weichgeglüht
X 37 CrMoV 5 1

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
Warmarbeitsstahl für Strangpress- und Schmiedewerkzeuge sowie Kunststoffformen mit hohen Anforderungen an die Zähigkeit

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht																		
15	20,5	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	91	96	101	111	121	131
141	151	161	172	182	192	202	207	212	222	232	237	242	252	262	272	282	292	303	313
323	333	353	363	373	378	383	403	413	423	443	453	483	503	523	543	563	583	603	663

Stärke in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130
160	250	160	1010	160	1010	160	1010	160	160	160	160	160	160	1010	1010	1010
200	300	200	1250	200	1250	200	1250	200	200	200	200	200	200	1250	1250	
250	400	250		250		250		250	250	250	250	250				
300	1010	300		300		300		300	300	300	300	300				
1010	1250	350		350		400		350	350	350	350	350				
1250		400		400		450		400	400	400	400	400				
		1010		450		1010		450	1010	1010	1010	1010	500			
		1250		1010		1250		1010	1250	1250	1250	1250	1010			
				1250				1250					1250			

Stärke in mm	140	150	160	175	185	195	205	215	225	235	245	255	305	355	405
1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010